



**Fábrica:**

Polígono Dehesa de Ormiñen sn  
31593 Fitero (Navarra)  
Tfno: +34 948 776 302  
Email: [info@yesapre.com](mailto:info@yesapre.com)  
[www.yesapre.com](http://www.yesapre.com)



## YESAFINE

### YESO ESPECIAL DE TERMINACIÓN

**Descripción del Producto:**

Es un producto a base de sulfato de calcio de alta pureza de granulometría fina, que ha sido convenientemente aditivado para optimizar su trabajabilidad y acabado de gran planitud.

**Aplicaciones:**

Es un yeso especial de terminación, aplicable sobre cualquier superficie en revestimientos interiores (yeso, escayola, ladriyeso, morteros de cemento, etc). Debido a su gran finura y elevada blancura permite acabados de gran calidad.

### **Características Técnicas:**

Quinta Fino está catalogado yeso especial de terminación (C6) según la norma UNE-EN 13279-1. Marcado CE de producto.

<b>Concepto</b>	<b>Cararct.</b>
Indice de Pureza	$\geq 50 \%$
Relación Agua/Yeso	0,65 (l/kg)
Tiempo de uso	$> 90$ minutos <sup>(1)</sup>
Granulometría	0-0,2 mm.
Peso del saco	15 kg.

- (1) Los tiempos de utilización pueden variar en función de distintos factores: relación agua/yeso, temperatura, pH del agua, tipo de soporte, tiempo y velocidad de batido.

### **Modo de Empleo:**

Espolvorear el yeso sobre el agua hasta cubrirlo por completo. Dejar reposar brevemente (aprox. 5 minutos) y a continuación batir bien manualmente bien con ayuda de batidor mecánico hasta obtener una pasta homogénea de aspecto denso y sin grumos. Aplicar con llana en un espesor de 1 a 4 mm. en función del estado del soporte y del nivel de acabado exigido.

En ningún caso deben añadirse aditivos en obra, ya que pueden perjudicarse las características fundamentales del producto.

Se recomienda la limpieza cuidadosa de la herramienta antes de cada amasado, la utilización de aguas limpias y con temperaturas entre superiores a 5 °C e inferiores a 40 °C.

### **Ventajas:**

Fácil aplicación.  
Elevada blancura y gran finura.  
Excelente rendimiento y calidad de acabado.  
Tiempo prolongado de aplicación.

### **Presentación y Almacenaje:**

El producto se distribuye en sacos de  $17 \pm 5 \%$  kg. de papel kraft blanco de doble hoja con lámina de plástico. El almacenaje de este producto debe realizarse en lugares secos y resguardados de la humedad para conservar sus propiedades.